

Außenrundscheifen

Es stehen verschiedene Schleifscheiben als Halbfertigware zur Verfügung.
 Diese Abmessungen und Spezifikationen eignen sich besonders für einen universellen Einsatz, z.B. auf folgenden Maschinen:
 Studer, Kellenberger, Karstens, Schaudt, Tschudin, u.a.

Lager- Nummer	Spezifikation	Schleifscheiben Dimensionen (D x T x H*)
05999 4001 SLS	EK1 60H -J7 VF	400 x 50 x 127,0 [mm]
05999 4002 SLS	EK1 60H -J7 VF	500 x 50 x 127,0 [mm]
05999 4003 SLS	EK1 60H -J7 VF	500 x 80 x 127,0 [mm]
05999 4004 SLS	EK1 60H -J7 VF	750 x 80 x 203,2 [mm]

*D = Außendurchmesser
 T = Schleifscheibenbreite
 H = Innendurchmesser

Flach- und Tiefschleifen

Auch hier hat sich ATLANTIC auf den universellen Einsatz beim Kunden eingestellt.
 Es steht ein umfangreiches Lagerprogramm zum Tiefschleifen und zum Pendelschleifen kurzfristig zur Verfügung.

Lager- Nummer	Spezifikation	Schleifscheiben Dimensionen (D x T x H*)
05999 4501 SLS	EK1 46 -D10 VY 40H	200 x 45 x 32,0 [mm]
05999 4504 SLS	EK1 46 -D10 VY 40H	300 x 50 x 76,2 [mm]
05999 4507 SLS	EK1 46 -D10 VY 40H	400 x 50 x 127,0 [mm]
05999 4503 SLS	EK1 46 -H7 VF	200 x 45 x 32,0 [mm]
05999 4506 SLS	EK1 46 -H7 VF	300 x 50 x 76,2 [mm]
05999 4509 SLS	EK1 46 -H7 VF	400 x 50 x 127,0 [mm]
05999 4502 SLS	EB3 46 -D10 VB 25N	200 x 45 x 32,0 [mm]
05999 4505 SLS	EB3 46 -D10 VB 25N	300 x 50 x 76,2 [mm]
05999 4508 SLS	EB3 46 -D10 VB 25N	400 x 50 x 127,0 [mm]

*D = Außendurchmesser
 T = Schleifscheibenbreite
 H = Innendurchmesser

Die Schleifkörper sind in den Geschwindigkeiten von 30 m/sec. bis 63 m/sec. verfügbar.
 Selbstverständlich können die angegebenen Abmessungen auf Ihre individuellen Wunschmaße umgearbeitet werden.
 Auch können Aussparungen und Profilierungen berücksichtigt werden.

Die Schleifscheiben sind in der Regel innerhalb 1 – 2 Wochen lieferbar.